

SBĚRACÍ KOŠE

matev.eu

CLS

G/H 1050/1350/1650

matev

Schafft was weg!

SBĚRACÍ ÚSTROJÍ S KOŠEM COLLECTING SYSTEM

Výkonná turbína, optimální plnění zaručuje
vestavěný filtr a přídatný vývod vzduchu, nízká
hlučnost a prašnost

*Powerful turbine, filter system and additional
air exhaust openings guarantee optimal filling
behaviour, reduced noise and dust*



Sběrací koše CLS-G/H 1050/1350/1650

Sběrací koše řady CLS (1050, 1350 a 1650) se vyznačují lehkou, avšak robustní samonosnou plastovou konstrukcí koše. Jeho optimalizovaný tvar umožňuje dobré zhutnění posečené hmoty a tím i dokonalé využití celého objemu koše. Výkonná turbína umí vysát vše z jakéhokoliv povrchu čistě a přitom hospodárně i při těch nejnáročnějších podmínkách. Optimální vedení proudu vzduchu podstatně snižuje hlučnost a prašnost zejména za suchého počasí.

Jednotlivé stroje jsou k dispozici ve verzích s výškovým zdvihem i bez něj a v barvách odpovídajících různým značkám traktorů. Volitelně jsou dostupné v neseném i závěsném provedení. Hydraulický okruh modelu s výškovým zdvihem je standardně vybaven elektromagnetickým ventilem.



Odolná a výkonná turbína se vyznačuje mimořádným sacím účinkem.

Extreme suction performance thanks to powerful low-wear turbine



Ke kontrole a čištění ústrojí otevírá přístup volitelný průhledný kryt.

Optional inspection window and cleaning port out of Polycarbonate



Collecting system CLS-G/H 1050/1350/1650

The collecting systems of the CLS series (1050, 1350, 1650) are characterized by a light yet robust, self-supporting container with PE plastic shells. Thanks to the optimized container shape cuttings are forcefully compacted; the entire container capacity is used efficiently. Even in the harshest implementation conditions the high-torque turbine enables economical processing on a wide variety of surfaces. With the optimized low-noise air-flow routing dust formation is significantly reduced, even in dry conditions.

All implements offer high dump and low dump with different tractor-specific color adaptations. The high-dump versions are factory-equipped with electro-magnetic changeover valve.



Velká opěrná kola zajišťují stabilitu za jízdy, ale i při otáčení.

Large caster wheels, directionally stable in curves and on the road



K nižší hlučnosti přispívá tvarově stálý plastový koš.

Dimensionally stable, noise-reducing PE container

Erhältliche Farben / available colours:



Volitelný snímač průtoku ukazuje naplnění koše.

Optional flow control with fill level indicator



Díky elektromagnetickému ventilu si vystačíte pouze s jedním vnějším hydraulickým okruhem.

Use with just one hydraulic control circuit due to electric changeover valve



Vysoký zdvih a optimální přesah pro vysypání

High bottom edge and optimum loading reach



ZDE GEHT TO
Produktu
Video




Naskenujte kód a podívejte se na video



Mechanický zámek zadního víka

Mechanical locking of the rear lid



Dvoučinné hydromotory uvnitř sběrného koše

Double-acting cylinders inside the container

Technické údaje Možnost	Technical data Options	CLS-G/H 1050	CLS-G/H 1350	CLS-G/H 1350
Objem	Capacity	1050 L	1350 L	1650 L
Rozměry (d/š/v)	Dimensions (L/W/H)	1275 x 1484 x 2025 mm	1482 x 1484 x 2025 mm	1710 x 1484 x 2025 mm
Hmotnost bez příslušenství	Weight w/o options	422 / 497 kg	429 / 504 kg	437 / 512 kg
Výška výsypu	Loading height	max. 2064 mm	max. 2064 mm	max. 2064 mm
Přesah při výsypu (1,8 m)	Loading reach (at 1,8m)	465 mm	465 mm	465 mm
Průměr turbíny	Turbine diameter	515 mm	515 mm	515 mm
Pracovní osvětlení	Lighting	volitelné.	volitelné.	volitelné.
Připojení na dvoučinný hydraulický okruh	Hydraulic connection double-acting	1x	1x	1x

Váš prodejce | Your specialized dealer



matev.eu



Další informace
More information