

VÝROBNÍ SORTIMENT

Technické údaje 2021



Akumulátorové sekačky

2

Mulčovací sekačky

11

Akumulátorové nářadí

4

Profesionální sekačky

12

Benzínové sekačky





8

Provzdušňovače

14

Elektrické sekačky

10

	COMPACT LINE		PREMIUM LINE		PRO LINE
	40-ACCU	43-ACCU	43-ACCU VARIO	47-ACCU VARIO	43-PRO ACCU
 Záběr	40 cm	43 cm	43 cm	47 cm	43 cm
 Včetně baterii a nabíjení	Baterie Li-Ion 6 Ah 40 V a nabíječka	2 Baterie Li-Ion 6 Ah 40 V a nabíječka	2 baterii Li-Ion 4 Ah 40V a rychlonabíječka	2 baterii Li-Ion 6 Ah 40V a rychlonabíječka	2 baterii Li-Ion 6 Ah 40V a rychlonabíječka
 Výdrž baterie **	~ 45 min	~ 40 min	~ 30 min	~ 40 min	~ 48 min
 Doporučená plocha **	Do 500 m²	Do 600 m²	Do 500 m²	Do 700 m²	Do 1.000 m²
 Centrální nastavení výšky sečení	v 6 krocích 2,4-7,5 cm	v 7 krocích 2,2-8,0 cm	v 8 krocích 2,5-8,0 cm	v 8 krocích 2,5-8,0 cm	v 8 krocích 2,5-8,0 cm
 Objem sběrného koše	44 l	55 l	45 l	45 l	45 l
 Mulčování	-	-	○ BSA643	○ BSA644	○ BSA652
 Nastavení výšky rukojetí	3 polohy	3 polohy	3 polohy	3 polohy	3 polohy
 Pohon	-	-	Variabilní 2,0-4,0 km/h	Variabilní 2,0-4,0 km/h	-
 Uložení kol vpředu/vzadu	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska	Dvojitá kuličková ložiska
 Hmotnost	19 kg	22,5 kg	31 kg	33 kg	28,5 kg
 Materiál šasi	Vysoce kvalitní polypropylen	Hliníková slitina	Hliníková slitina	Hliníková slitina	Hliníková slitina s ocelovou vložkou
Maximální hlučnost L_{wa} [dB(A)], podle normy 2000/14/EC	89	93	93	93	93
Hlučnost ve výši rukojetí L_{pa} [dB(A)], podle normy EN 60335-2-77/ Případně normy EN ISO4871	78 3,0	81 3,0	80 3,0	81 3,0	79 1,5
Vibrace rukojetí a_{hw} [m/s²], podle normy EN 60335-2-77/ Případně normy EN 12096	1,0 0,5	0,5 0,25	1,0 0,5	1,0 0,5	1,0 0,5
Číslo položky	SA1781	SA1782	SA521020	SA521520	SA601020

● Standardní výbava ○ Volitelná výbava ** V závislosti na způsobu a výšce sečení, hustotě trávníku a dalších okolnostech.





COMPACT LINE
40-ACCU



COMPACT LINE
43-ACCU



Pojezdovou rychlost našich akumulátorových sekaček vybavených pohonem VARIO lze pohodlně ovládat přímo na rukojeti.



PREMIUM LINE
47-ACCU VARIO

PREMIUM LINE
43-ACCU VARIO



PRO LINE
43-PRO ACCU

PREMIUM LINE	
Fukar LB-934	
Typ motoru	bezkartáčkový stejnoseměrný motor (BLDC)
Maximální rychlost vzduchu	209 km/h
Maximální proud vzduchu	934 m ³ /h
Nastavení rychlosti	Spínač s uzamčením a turbo tlačítkem
Hmotnost bez baterie	2,15 kg
Hodnota akustického tlaku	L _{PA} = 87,8 dB(A) k = 3 dB(A)
Maximální hlučnost	L _{WA} = 98 dB(A)
Vibrace	a _v < 2,5 m/s ² k = 1,5 m/s ²
Číslo položky	SA560621



Fukar
LB-934



Křovinořez
MS-36

PREMIUM LINE		
Křovinořez MS-36		
	Strunový	Kotoučový
Typ motoru	bezkartáčkový stejnoseměrný motor (BLDC)	
Otáčky bez zatížení	6300 ± 10 % Ot./min	6800 ± 10 % Ot./min
Žací hlavice	struna (s průměrem 2,0 mm)	žací kotouč
Záběr	356 mm / 406 mm	254 mm
Držadla	řídítková držadla	
Ramenní pás	standardně	
Doplňková výbava	strunová hlava; žací kotouč; nastavitelná délka struny	
Hmotnost bez baterie	4,5 kg	
Hodnota akustického tlaku	L _{PA} = 78,4 dB(A) k = 3 dB(A)	L _{PA} = 82,8 dB(A) k = 3 dB(A)
Maximální hlučnost	L _{WA} = 96 dB(A)	L _{WA} = 101 dB(A)
Vibrace	a _v < 2,5 m/s ² k = 1,5 m/s ²	
Číslo položky	SA561121	

PREMIUM LINE	
Řetězová pila CS-25	
Typ motoru	bezkartáčkový stejnosměrný motor (BLDC)
Oběhová rychlost řetězu	20 m/s
Čas zastavení řetězu	< 0,2 s
Objem oleje na mazání řetězu	180 ml
Délka lišty	Včetně: 250 mm & 350 mm
Typ řetězu	250 mm: Oregon 91PJ040X 350 mm: Oregon 90PX052X
Rozteč řetězu	250 mm: 1,3 mm - 3/8" 350 mm: 1,1 mm - 3/8"
Hmotnost bez baterie	3,8 kg
Hodnota akustického tlaku	LPA = 92,0 dB(A) k = 3 dB(A)
Maximální hlučnost	LWA = 104 dB(A)
Víbrace	ah = 4,9 m/s ² k = 1,5 m/s ²
Číslo položky	SA561521



AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ

Řetězová pila
CS-25

Plotostřih
HC-66



PREMIUM LINE	
Plotostřih HC-66	
Typ motoru	bezkartáčkový stejnosměrný motor (BLDC)
Otáčky bez zatížení	4000 ± 10 % Ot./min
Blok motoru	hořčíková slitina
Nože	ostřené z obou stran
Rozteč nožů	30 mm
Držadlo	multifunkční stavitelné do 3 poloh
Pracovní záběr	660 mm
Koncový chránič lišty	ano se závěsným okem
Hmotnost bez baterie	3,5 kg
Hodnota akustického tlaku	LPA = 92,0 dB(A) k = 3 dB(A)
Maximální hlučnost	LWA = 104 dB(A)
Víbrace	ah = 3,2 m/s ² k = 1,5 m/s ²
Číslo položky	SA560121

COMPACT LINE		
Strunová sekačka BC-30		
	Záběr	30 cm
	Žací hlavice	Strunová
	Výdrž na jedno nabití 4 Ah **	~ 40 min
	Výdrž na jedno nabití 6 Ah **	~ 60 min
	4 Ah	
	Hmotnost bez baterie	2,2 kg
Maximální hlučnost podle normy EN22868 (dB(A))		96
Vibration according to norm EN22867 (m/s²)		< 2,5
	Baterie a nabíječka	○
Číslo položky		SA561020



Strunová sekačka
BC-30



Plotostřih
HC-61

COMPACT LINE		
Plotostřih HC-61		
	Pracovní záběr	61 cm
	Rozteč nožů	27 mm
	Výdrž na jedno nabití 4 Ah **	~ 80 min
	Výdrž na jedno nabití 6 Ah **	~ 120 min
	6 Ah	
	Hmotnost bez baterie	2,7 kg
Maximální hlučnost L_{wa} [dB(A)], podle normy 2000/14/EC		100
Vibration (m/s²) podle normy EN 60745-2-15		< 2,5
	Baterie a nabíječka	○
Číslo položky		SA560020

● Standardní výbava ○ Volitelná výbava
 ** Odhad, může se měnit v závislosti na konkrétních podmínkách.

COMPACT LINE

Fukar LB-660

	Síla proudu	7 N
	Max. proud vzduchu	660 m ³
	Výdrž na jedno nabití 4 Ah **	~ 26 min
	Výdrž na jedno nabití 6 Ah **	~ 40 min
	Hmotnost bez baterie	1,9 kg
Maximální hlučnost L _{WA} [dB(A)], podle normy 2000/14/EC		104
Vibrace (m/s ²) Podle normy EN 50636-2-100		< 2,5
	Baterie a nabíječka	o
Číslo položky		SA560520



Fukar
LB-660



LITHIUM-IONTOVÝ AKUMULÁTOR

Spolehlivé lithium-iontové baterie poskytují dostatečný výkon pro to, aby jimi poháněné nářadí skvěle odvedlo svoji práci. Jsou dostupné s kapacitou 4 nebo 6 Ah a jsou snadno vyjímatelné pro dobíjení



Standardní nabíječka






Rychlonabíječka

	Baterie Li-ion
Napětí	
Max. kapacita	
	Čas dobíjení u standardní nabíječky (80% / 100%)
	Čas dobíjení u rychlonabíječky (80% / 100%)
	Hmotnost
Číslo položky	

BATERIE A NABÍJENÍ

Standardní nabíječka	Rychlonabíječka	Baterie Li-ion 4 Ah	Baterie Li-ion 6 Ah
		•	•
40 V	40 V	40 V	40 V
		4 Ah	6 Ah
		90 min / 95 min	110 min / 200 min
		60 min / 80 min	65 min / 95 min
0,72 kg	1,11 kg	1,25 kg	1,35 kg
SAA11781	SAA16509	SAA11780	SAA12250

	Záběr
	Typ motoru Jmenovitý výkon kW Otáčky nože Ot./min
	Doporučená plocha
	Centrální nastavení výšky sečení
	Systém SABO Turbostar™
	Objem sběrného koše
	Mulčování
	Spojka nože
	Nastavení výšky rukojetí
	Elektrický startér
	Pohon
	Uložení kol vpředu/vzadu
	Hmotnost
	Materiál šasi
Maximální hlučnost L_{WA} [dB(A), podle normy 2000/14/EC]	
Hlučnost ve výši rukojetí L_{PA} [dB(A), podle normy EN ISO5395/ Případně normy EN ISO4871]	
Vibration of the handle a_{hw} [m/s^2], podle normy EN ISO5395/ Případně normy EN 12096	
Číslo položky	

COMPACT LINE		PREMIUM LINE					
40- SPIRIT	43- COMPACT	43-A ECONOMY	47- VARIO	47- VARIO E	54- VARIO	54- VARIO E	54-K VARIO B
40 cm	43 cm	43 cm	47 cm	47 cm	54 cm	54 cm	54 cm
čtyřtákní 2,1 2800	čtyřtákní 2,6 2800	čtyřtákní 2,6 2800	čtyřtákní 2,8 2800	čtyřtákní 2,8 2800	čtyřtákní 2,8 2800	čtyřtákní 2,8 2800	čtyřtákní -OHC 3,2 2800
700 m ²	800 m ²	1000 m ²	1500 m ²	1500 m ²	2500 m ²	2500 m ²	2500 m ²
v 6 krocích 2,4-7,5 cm	v 7 krocích 2,2-8,0 cm	v 8 krocích 2,5-8,0 cm	v 8 krocích 2,5-8,0 cm	v 8 krocích 2,5-8,0 cm	v 8 krocích 2,0-9,5cm	v 8 krocích 2,0-9,5cm	v 8 krocích 2,0-9,5cm
●	●	●	●	●	●	●	●
● 44 l	● 55 l	● 65 l	● 65 l	● 65 l	● 75 l	● 75 l	● 75 l
○ SA575	○ SA571	○ BSA632	○ BSA625	○ BSA625	○ SA609	○ SA609	○ SA610
-	-	-	-	-	-	-	●
3 polohy	3 polohy	3 polohy	3 polohy	3 polohy	3 polohy	3 polohy	3 polohy
-	-	-	-	●	-	●	-
-	-	Jednorych- lostní 3,6 km/h	Variabilní 2,7-4,3 km/h	Variabilní 2,7-4,3 km/h	Variabilní 2,7-4,8 km/h	Variabilní 2,7-4,8 km/h	Variabilní 2,7-4,8 km/h
Kuličková ložiska	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska	Kuličková / jehlová ložiska	Kuličková / jehlová ložiska	Kuličková / jehlová ložiska
22 kg	28,5 kg	35 kg	38 kg	42 kg	48 kg	51 kg	56 kg
vysoce kvalitní polypropylen	hliníková slitina	hliníková slitina	hliníková slitina	hliníková slitina	hliníková slitina	hliníková slitina	hliníková slitina
96	96	96	96	96	98	98	98
82 3,0	85 3,0	83 3,0	83 3,0	84 3,0	86 3,0	86 3,0	86 3,0
5,0 2,5	5,0 2,5	5,5 2,5	5,5 2,8	5,5 2,6	5,0 2,5	5,0 2,5	5,0 3,0
SA201219	SA201019	SA211020	SA221519	SA221619	SA222520	SA222620	SA222720

• Standardní výbava ○ Volitelná výbava

BENZÍNOVÉ SEKAČKY



COMPACT LINE
40-SPIRIT



COMPACT LINE
43-COMPACT



PREMIUM LINE
43-A ECONOMY



PREMIUM LINE
47-VARIO



PREMIUM LINE
47-VARIO E



PREMIUM LINE
54-VARIO









PREMIUM LINE
54-VARIO E







PREMIUM LINE
54-K VARIO B

ELEKTRICKÉ SEKAČKY

	Záběr
	Typ motoru Jmenovitý výkon kW Otáčky nože Ot./min
	Doporučená plocha
	Centrální nastavení výšky sečení
	Systém SABO Turbostar™
	Objem sběrného koše
	Nastavení výšky rukojeti
	Pohon
	Uložení kol vpředu/vzadu
	Hmotnost
	Materiál šasi
Maximální hlučnost L_{wa} [dB(A)], podle normy 2000/14/EC	
Hlučnost ve výši rukojeti L_{pa} [dB(A)], podle normy EN 60335-2-77/ Případně normy EN ISO4871	
Vibration of the handle a_{hv} [m/s²], podle normy EN 60335-2-77/ Případně normy EN 12096	
Číslo položky	

COMPACT LINE	
40-EL SPIRIT	43-EL COMPACT
40 cm	43 cm
Elektrický 1,3 kW 3000	Elektrický 1,5 kW 3000
600 m²	700 m²
v 6 krocích 2,4-7,5 cm	v 7 krocích 2,2-8,0 cm
•	•
44 l	55 l
3 polohy	3 polohy
-	-
Kuličková ložiska	Kuličková ložiska
22 kg	27 kg
vysoce kvalitní polypropylen	hliníková slitina
96	96
83 3,0	82 3,0
1,0 0,5	1,0 0,5
SA754	SA1457



	PREMIUM ^{LINE} JS-63 VARIO	PRO ^{LINE} 53-PRO M VARIO YAMAHA
	Záběr	53 cm
	Typ motoru Jmenovitý výkon kW Otáčky nože Ot./min	čtyřtákní OHV 3,2 2800
	Doporučená plocha	2000 m ²
	Nastavení výšky sečení	v 7 krocích u osy kol 2,0-9,7 cm
	Antivibrační systém	-
	Pro přerostlou vegetaci	-
	Nastavení výšky rukojetí	3 polohy
	Pohon	Variabilní 2,5-5,2 km/h
	Uložení kol vpředu/vzadu	Kuličková / jehlová ložiska
	Hmotnost	37,5 kg
	Objem palivové nádrže	1,0 l
	Materiál šasi	hliníková slitina s ocelovou vložkou
Maximální hlučnost L _{WA} [dB(A), podle normy 2000/14/EC	96	97
Hlučnost ve výši rukojetí L _{PA} [dB(A), podle normy EN ISO5395/ Případně normy EN ISO4871	80 3,0	83 3,0
Vibration rukojetí a _{hw} [m/s ²], podle normy EN ISO5395/ Případně normy EN 12096	3,6 1,8	2,5 1,3
Číslo položky	SA222019	SA1879

MULČOVACÍ SEKAČKY







PREMIUM^{LINE}
JS-63 VARIO



PRO^{LINE}
53-PRO M VARIO Yamaha

● Standardní výbava ○ Volitelná výbava

	Záběr
	Typ motoru Jmenovitý výkon kW Otáčky nože Ot./min
	Doporučená plocha
	Nastavení výšky sečení
	Antivibrační systém
	Pro přerostlou vegetaci
	Systém SABO Turbostar™
	Objem sběrného koše
	Mulčování
	Spojka nože
	Nastavení výšky rukojetí
	Pohon
	Uložení kol vpředu/vzadu
	Hmotnost
	Objem palivové nádrže
	Materiál šasi
Maximální hlučnost L_{WA} [dB(A), podle normy 2000/14/EC]	
Hlučnost ve výši rukojetí L_{PA} [dB(A), podle normy EN ISO5395/ Případně normy EN ISO4871]	
Víbrace rukojetí a_{rw} [m/s^2], podle normy EN ISO5395/ Případně normy EN 12096	
Číslo položky	

PRO ^{LINE} - se zadním výhozem			
43-PRO	47-PRO VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS
43 cm	47 cm	54 cm	54 cm
čtyřtákní 2,6 2800	čtyřtákní OHC 3,2 2800	čtyřtákní -OHV 3,2 2800	čtyřtákní OHC 3,2 2800
1500 m ²	2500 m ²	3500 m ²	4000 m ²
Centrální v 8 Krocích 2,5-8,0 cm	U kol v 7 Krocích 2,5-8,0 cm	U kol v 8 Krocích 1,5-9,5 cm	U kol v 8 Krocích 1,5-9,5 cm
-	•	•	•
-	•	•	•
-	•	•	•
65 l	65 l	75 l	75 l
BSA645	BSA631	SA612	SA610
-	-	-	•
3 polohy	3 polohy	2 polohy	2 polohy
-	Variabilní 2,7-4,5 km/h	Variabilní 2,7-4,8 km/h	Variabilní 2,7-4,8 km/h
Kuličková ložiska	Kuličková ložiska/ Bronzová pouzdra	Kuličková ložiska/ Bronzová pouzdra	Kuličková ložiska/ Bronzová pouzdra
33 kg	49 kg	54 kg	63 kg
1,0 l	1,2 l	1,0 l	6,0 l
hliníková slitina s ocelovou vložkou	hliníková slitina s ocelovou vložkou	hliníková slitina s ocelovou vložkou	hliníková slitina s ocelovou vložkou
96	96	98	98
83 3,5	84 3,0	86 3,0	86 3,0
3,5 3,5	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3
SA301020	SA321520	SA322520	SA322720

PRO ^{LINE} - s bočním výhozem		
43-PRO S	52-PRO S A	52-PRO S K A PLUS
43 cm	50 cm	50 cm
čtyřtákní -OHV 3,2 2800	čtyřtákní -OHV 3,2 2800	čtyřtákní OHC 3,2 2800
2000 m ²	4000 m ²	5000 m ²
U kol v 5 Krocích 3,5-7,5 cm	U kol v 7 Krocích 2,5-8,0 cm	U kol v 7 Krocích 2,5-8,0 cm
-	•	•
•	•	•
s bočním výhozem	s bočním výhozem	s bočním výhozem
s bočním výhozem	s bočním výhozem	s bočním výhozem
-	BSA633	BSA633
-	-	-
-	3 polohy	2 polohy
-	Jednorychlostní 3,5 km/h	Variabilní 2,2-3,7 km/h
Kuličková ložiska	Kuličková ložiska/ Bronzová pouzdra	Kuličková ložiska/ Bronzová pouzdra
28 kg	46 kg	51 kg
1,0 l	1,0 l	6,0 l
hliníková slitina s ocelovou vložkou	hliníková slitina s ocelovou vložkou	hliníková slitina s ocelovou vložkou
96	96	96
84 3,0	82 3,0	83 3,0
5,0 2,5	2,5 1,3	2,5 1,3
SA301119	SA312020	SA312120

PROFESIONÁLNÍ BENZÍNOVÉ SEKAČKY



PRO LINE
43-PRO



PRO LINE
47-PRO VARIO



PRO LINE
54-PRO VARIO



PRO LINE
54-PRO K VARIO B PLUS



PRO LINE
43-PRO S







PRO LINE
52-PRO S A



PRO LINE
52-PRO S K A PLUS

PROVZDUŠNOVAČE

	Záběr rotoru s hvězdicovými noži
	Typ motoru Jmenovitý výkon kW Otáčky rotoru Ot./min
	Doporučená plocha
	Nastavení hloubky zpracování
	Počet prořezávacích hvězdic
	Sběrný koš
	Rychlé vyhloubení
	Uložení kol vpředu/vzadu
	Hmotnost
	Objem palivové nádrže
	Materiál šasi
Maximální hlučnost L _{WA} [dB(A), podle normy 2000/14/EC]	
Hlučnost ve výši rukojeti L _{PA} [dB(A), podle normy EN 13684/ Případně normy EN ISO4871]	
Vibration rukojeti a _{hw} [m/s²], podle normy EN 13684/ Případně normy EN 12096	
Číslo položky	

COMPACT LINE		PRO LINE
35-V EL	38-BV	45-220
35 cm	38 cm	45 cm
Elektrický 1,6 kW 3000	čtyřtákní-OHV 2,3 kW 3400	čtyřtákní-OHV 3,7 kW 3300
700 m²	1500 m²	4000 m²
plynule stavitelná	plynule stavitelná	plynule stavitelná
15	15	19
○ SA350	○ SA561	-
•	•	•
Kluzná ložiska	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska
20 kg	37 kg	44,5 kg
-	2,0 l	3,6 l
vysoce kvalitní polypropylen	hliníková slitina	hliníková slitina
87	98	98
78 3,0	83 3,0	82 3,0
1,5 0,8	4,7 2,3	6,5 3,3
SA726	SA230820	SA331520



COMPACT LINE
35-V EL



COMPACT LINE
38-BV



PRO LINE
45-220

• Standardní výbava ○ Volitelná výbava